KLX®300R









POTENCIA

Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado Motor por líquido

Cilindrada 292 cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm carrera

Relación de 11.1:1

compresión

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de combustible mariposa Keihin de 34 mm

Encendido TCBI Avance Electrónico

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

4,6 x 18

Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble pistón

Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de

un pistón

DETALLES

dirección/Avance

Tipo de chasis Cuna semidoble Ángulo de 26,7° /4,2 pulgadas

Largo total 220 cm

Ancho total 82 cm

Altura del asiento 120,4 cm

Distancia al suelo 27,4 cm

Altura del asiento 89,4 cm

Peso en orden de

marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles 143,5 cm

8 L

128 kg / 130 kg modelo CA*

Verde Lime, Gris Battle

Garantía 6 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica invertida de 43 mm con amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Amortiguador con carga de gas Uni-Trak® con depósito piggyback con compresión, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustables/9,1 pulg.

Neumático delantero

3,0 x 21

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2023 Kawasaki Motors