

ESPECIFICACIONES

2022 KX 250



POTENCIA

Motor	4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido
Cilindrada	249 cc
Diámetro por carrera	78,0 x 52,2mm
Relación de compresión	14,1:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm e inyectores dobles
Encendido	CDI digital
Transmisión	5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

Neumático trasero	110/90-19
Frenos delanteros	Disco lobulado único semiflotante Braking® de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único Braking® de 240mm con pinza de un pistón

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla de resorte helicoidal telescópica invertida de 48 mm con amortiguación por compresión de 23 vías y amortiguación de rebote de 20 vías/31,5 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Nuevo Uni-Trak® con amortiguación por compresión de doble rango (2,25 vueltas a alta velocidad/baja velocidad de 21 vías), amortiguación de rebote de 38 vías y precarga ajustable/31,5 cm
Neumático delantero	80/100-21

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	28,0° / 11,7 cm
Largo total	86.2 in
Ancho total	82 cm
Altura del asiento	50.0 in
Distancia al suelo	13.6 in
Altura del asiento	37.8 in
Peso en orden de marcha	227.6 lb without fuel / 237.7 lb*
Depósito de combustible	6,2 litros
Distancia entre ejes	148,6 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible

