

ESPECIFICACIONES

2022 KX 450



POTENCIA

Motor	4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido
Cilindrada	449cc
Diámetro por carrera	96,0 x 62,1mm
Relación de compresión	12,5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 44mm
Encendido	CDI digital con 3 opciones de acoplador
Transmisión	5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento del embrague hidráulico
Transmisión final	Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla de resorte helicoidal telescópica invertida de 49 mm con amortiguación por compresión de 16 vías y amortiguación de rebote de 16 vías/30,5 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con amortiguación por compresión de doble rango (4 vueltas continuas a alta velocidad/baja velocidad de 19 vías), amortiguación de rebote de 22 vías y precarga ajustable/30,7 cm

Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	120/80-19
Frenos delanteros	Disco lobulado único semiflotante Braking® de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único Braking® de 250 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	27,6° /12,2 cm
Largo total	218,4 cm
Ancho total	82 cm
Altura del asiento	126,5 cm
Distancia al suelo	34 cm
Altura del asiento	95,5 cm
Peso en orden de marcha	233.2 lb without fuel / 243.3 lb*
Depósito de combustible	6,2 litros
Distancia entre ejes	148,6 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible

