

ESPECIFICACIONES

2022 KX 65 NEW



POTENCIA

Motor	2 tiempos, simple, refrigerado por líquido
Cilindrada	64 cc
Diámetro por carrera	45,5 x 41,6 mm
Relación de compresión	8.4:1
Sistema de combustible	Carburador Mikuni de 24 mm
Encendido	CDI con avance digital
Transmisión	6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica del eje delantero de 33 mm con amortiguación de rebote de 4 vías/21 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® single shock system with stepless 3-turns rebound damping and fully adjustable spring preload/9.4 in
Neumático delantero	60/100-14
Neumático	80/100-12

Frenos delanteros	Disco único de 180 mm con pinza de un pistón
Frenos traseros	Disco único de 180 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Soporte semidoble de acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	27° / 15,5 cm
Largo total	159 cm
Ancho total	75,9 cm
Altura del asiento	95,5 cm
Distancia al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	75,9 cm
Peso en orden de marcha	60,0 kg*
Depósito de combustible	3,79 litros
Distancia entre ejes	112 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible

