

NEW 2022

# TERYX KRX 1000



**Kawasaki**  
Let the good times roll

## POTENCIA

Motor:	4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada:	999cc
Diámetro por carrera:	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión:	11.5:1
Par motor máximo:	10,6 kg/m a 7000 rpm
Sistema de combustible:	DFI c/2 cuerpos de admisión de 50 mm Ignition: TCBI c/avance electrónico
Arranque:	Eléctrico
Transmisión:	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final:	Transmisión final: 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje
Frenado del motor: Sí	Frenado del motor: Sí

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/recorrido del neumático:	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/47,2 cm.
Suspensión trasera/recorrido del neumático:	Suspensión trasera de 4 brazos de remolque, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/53,6 cm.
Neumáticos delanteros:	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Neumáticos traseros:	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Dirección:	Dirección asistida eléctrica (EPS)/- cremallera y piñón

Frenos delanteros:	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones
Frenos traseros:	Doble disco hidráulico con pinzas de un pistón
Distancia al suelo:	14.8 in (max), 14.2 in (std)
Depósito de combustible:	40,1 lt
Radio de giro:	591,3 cm
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al):	37 x 84 x 23,1 cm
Capacidad de plataforma carga:	159,2 kg
Capacidad de carga:	354,2 kg
Asientos:	2
Faros:	(2) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED

## CHASIS & DIMENSIONES

Cuadro:	Tipo escalera, acero tubular
Largo x Ancho x Altura total:	330,4 x 172,9 x 74.8
Peso en orden de marcha:	860,1 kg
Distancia entre ejes:	250,95 cm
Instrumental:	Instrumental: Medidor digital multifunción con tacómetro, velocímetro digital, indicador de combustible, indicador de marcha, modo de potencia, indicador de modo de funcionamiento, Indicador de conducción económica, medidor de viajes dobles.
Tipo de rueda:	Aleación con ruedas de bloqueo de talón



Escanee con la cámara del móvil para ver videos y mucho más.



\*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). When equipped, California evaporative emissions equipment adds approximately 2.2 lb. KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visit [Kawasaki.com](http://Kawasaki.com) for full product details.