

NEW 2022

VULCAN 900 CUSTOM



Kawasaki
Let the good times roll

POTENCIA

Motor:	4 tiempos, dos cilindros en V a 55 grados, refrigerado por líquido
Cilindrada:	903 cc
Diámetro por carrera:	88,0 x 74,2 mm
Relación de compresión:	9.5:1
Sistema de combustible:	DFI c/2 cuerpos de mariposa de 34mm y válvulas de mariposa secundarias
Encendido:	TCBI con avance electrónico
Transmisión:	5 velocidades con localizador de punto muerto positivo
Transmisión final:	Transmisión final:
Par motor máximo:	8,04 kg/m a 3.500 rpm

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático:	Horquilla telescópica Showa de 41 mm/15 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático:	Basculante Uni-Trak®, precarga de resorte ajustable de 7 vías/10,4 cm
Neumático delantero:	80/90-21
Neumático trasero:	180/70-15
Frenos delanteros:	Disco único hidráulico de 300 mm
Frenos traseros:	Disco único hidráulico de 270mm

DETALLES

Tipo de chasis:	Cuna semidoble, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance:	33°/18,3 cm
Largo total:	240,5 cm
Ancho total:	89,4 cm
Altura del asiento:	112 cm
Distancia al suelo:	14 cm
Altura del asiento:	27.0 in
Peso en orden de marcha:	277,1 kg*
Depósito de combustible:	20,01 litros
Distancia entre ejes:	164,6 cm



Escanee con la cámara del móvil para ver videos y mucho más.



*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). When equipped, California evaporative emissions equipment adds approximately 2.2 lb. KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visit Kawasaki.com for full product details.