

ESPECIFICACIONES

2022 Z900 ABS



Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Potencia	125HP a 7.700 rpm
Velocidad maxima	250 km/h
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	948 cc
Diámetro por carrera	73,4 x 56 mm
Relación de compresión	11.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	62,23°/10,41 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida de 41 mm con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustable/12 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de anclaje horizontal con amortiguación de rebote continua, precarga del muelle ajustable/14 cm
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	180/55 ZR17
Distancia al suelo	14,47 cm
Distancia entre ejes	145,54 cm

Frenos

Frenos delanteros	Discos tipo lobulado dobles de 300mm con calibrador de cuatro pistones, ABS
Frenos traseros	Disco tipo lobulado único de 250 mm con calibrador de un pistón, ABS

Totales

Largo total	207,01 cm
Par motor máximo	103,2 kg/m a 7.700 rpm
Ancho total	82,55 cm
Altura total	107,95 cm
Altura del asiento	80,01 cm
Peso en orden de marcha	212 kg**
Depósito de combustible	17,03 lt
Consumo	14km x litro

General

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	Modos de conducción integrada, control de tracción Kawasaki (KTRC), modos de potencia (2)
Características especiales	Conectividad con móviles inteligentes y Rideology the App, instrumentación TFT
Colores disponibles	*Negro Metallic Spark/Negro Metallic Flat Spark *Azul Candy Plasma/Plata Metallic Matte Fusion

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------