

ESPECIFICACIONES

2017 NINJA® ZX™ -6R ABS



Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, árbol de levas doble en cabeza (DOHC), 16 válvulas, refrigerado con líquido
Transmisión	6 velocidades, cambio de retorno
Cilindrada	636 cc
Potencia	130 HP -13500 RPM
Diámetro por carrera	67,0 x 45,1 mm
Relación de compresión	12,9:1
Sistema de combustible	DFI® con 4 cuerpos de aceleración Keihin de 38 mm y aceleradores auxiliares ovalados
Encendido	Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor (TCBI) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	23,5°/10 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm con resortes de precarga, compresión y amortiguación de rebote continuas, precarga de resorte ajustable/12 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Uni-Trak® Bottom-link con amortiguador de gas, ajuste de amortiguación de compresión continua, amortiguación de rebote ajustable de 25 modos y precarga de resorte totalmente ajustable/13,5 cm
Neumático delantero:	120/70 ZR17
Neumático trasero:	180/55 ZR17
Distancia al suelo	13 cm
Distancia entre ejes	139,4 cm

Frenos

Frenos delanteros	Discos lobulados dobles de 310 mm con mordazas monobloque de montaje radial Nissin dobles de 4 pistones y ABS KIBS
Frenos traseros	Rotor lobulado individual de 210 mm con mordaza de un pistón y ABS KIBS

Totales

Largo total	208,5 cm
Ancho total	70,6 cm
Altura total	111,5 cm
Altura del asiento	83 cm
Peso en orden de marcha	194 kg**
Depósito de combustible	17 l

General

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modo de potencia, Sistema de frenado antibloqueo inteligente de Kawasaki (KIBS)
Colores disponibles	Blanco Pearl Blizzard/Titanio Metallic Flat Raw

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------